

FICHA TÉCNICA

BLANQUEADOR DE JUNTAS 250ML MPL

DESCRIPCIÓN:

Blanquea las juntas de paredes y suelos de toda la casa. Recomendado para las juntas finas de baños y cocinas (para juntas gruesas y profundas se recomienda usar el Coloreante de Juntas MPL). De aplicación fácil, rápida y duradera. Retrasa la aparición de juntas ennegrecidas debido al moho en zonas de elevada humedad.

MODO DE EMPLEO:

Agítese bien antes de usar. Presione la esponja para depositar la cantidad deseada y extienda sobre la junta. Espere unos minutos hasta que se seque. Elimine el exceso de producto con un trapo húmedo.

CARACTERÍSTICAS:

Propiedad	Valores típicos
Aspecto	Líquido denso de color blanco.
pH	8.5 - 10.5
Viscosidad (cP)	150 - 300 (L2, 100 rpm)
Composición	Menos del 5% de Tensioactivos aniónicos; Policarboxilatos; Octylisothiazolinone.

APLICACIÓN:

Para blanquear las juntas de baldosas tanto de suelos como de paredes.

ADVERTENCIAS:

No eliminar la totalidad del producto. En los suelos, puede eliminarlo con una fregona. Al terminar la aplicación, enjuague la esponja con agua.

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

ENVASE:

Envase tipo	Botella de polietileno blanco con esponja.
Tapón	Tapón de polietileno blanco transparente.
Capacidad	250 ml
Nº Unidades por caja	12
Nº Cajas por palet	168
Código EAN	8436032030074

Fecha edición: Febrero 2006   *Fecha última revisión: Diciembre 2013*